

Per isolare da macchie di fuliggine o colori affioranti

Prodotto da utilizzare all'interno

Impiego:

Smalto lavabile ed isolante.

Per isolare macchie di fumo, infiltrazioni, colori e pennarelli o altre macchie di prodotti idrosolubili che tendenzialmente passano sulle idropitture applicate successivamente.

Ottimo in luoghi pubblici, cucine o bagni, mantiene una buona traspirabilità al vapore.

Preparazione del supporto:

Il supporto deve essere ben coeso, compatto o adeguatamente preparato con una mano di Legante Vegetale.

Applicazione del prodotto:

Il prodotto può applicarsi a pennello o rullo con fibra corta.

Diluizione del prodotto:

Pronto all'uso.

Diluibile con Balsamo di Agrumi o Solveg

Resa:

12 mq/litro

Tempi di essiccazione:

Con temperatura di 20° C e umidità relativa del 60%

fuori polvere dopo 6 ore

sovraverniciabile dopo 12 ore

Pulizia degli attrezzi:

Con **Sapone Lavapennelli Naturale** - Durga

Colori disponibili:

Bianco

Dichiarazione dei componenti del prodotto:

Carbonato di calcio, biossido di titanio, talco, resina di dammar, olio di ricino disidratato, olio di tung, olio di lino, microsfele vetro-cave, trementina di gemma, etil-cellulosa, zinco stearato (vegetale), polialchilglucosidi (tensioattivi derivati dallo zucchero), siccativo a base di resina di conifera e manganese (0,6%).

Non contiene materie prime di origine animale (certificazione VeganOK - Azienda n° 0947)

Note ecologiche:

Prodotto realizzato con materie prime organiche di origine vegetale derivate da fonti rinnovabili.

Non contiene formaldeide o conservanti dannosi per l'uomo e l'ambiente.

Non contiene ODS (sostanze dannose alla fascia di ozono); i Composti Organici Volatili presenti nella formulazione sono costituiti da d-Limonene e a-Pinene: questi prodotti non hanno effetti negativi sulla fascia di ozono troposferico, sono fotodegradabili con un tempo di dimezzamento massimo di 16 minuti. Da milioni di anni è rilasciato spontaneamente in atmosfera dal mondo vegetale in quantità superiore alle 500.000 ton/anno.

.Esente da piombo ed altri metalli pesanti pericolosi per l'ambiente.

Idoneo al trattamento di superfici per uso alimentare – conforme HACCP.

La struttura produttiva lavora esclusivamente prodotti naturali; attrezzature e macchinari non vengono a contatto con sostanze di origine petrolifera o altre sostanze pericolose.

Luogo di produzione: Laboratorio Durga – Acciaiole (PI).

Avvertenze:

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non ingerire.

Inflammabile - contiene olio di lino, nella stagione calda gli stracci imbevuti possono dare autocombustione; conservarli in recipienti ermetici e bagnarli con acqua prima di gettarli.

Tutti i componenti sono completamente biodegradabili, avviabili allo smaltimento urbano. Evitare di gettare i residui nelle fognature.

Conservazione:

24 mesi in confezione integra, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

Confezioni:

0,75 l - 2,5 l - 5 l

Voce di capitolato:

Fornitura e applicazione di smalto murale (tipo Smalto Murale - Durga) applicato a due mani su supporto adeguatamente preparato con fondo traspirante igienizzante (tipo Legante Vegetale - Durga).

Il prodotto deve essere realizzato con materie prime vegetali e minerali, esente da derivati del petrolio e metalli pesanti, ed accompagnato da dichiarazione integrale delle materie prime utilizzate

Permeabilità al vapore: NP	Composti Organici volatili: 100 gr/litro	Gloss: 5
Densità: 1,57 gr/cc	pH: NP	Viscosità: NP

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, e/o funzione biologica del prodotto.

Effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E' responsabilità dell 'utilizzatore l'uso improprio del prodotto. La presente scheda ha titolo informativo e non può costituire motivo di contese legali.