

Scheda Tecnica

Splendida

DU-09-03



Pittura murale lavabile altamente traspirante

Prodotto da utilizzare all'interno

Impiego:

Pittura naturale **lavabile**, da interni, opaca.

A base di olio di tung, il prodotto unisce caratteristiche di resistenza all'abrasione ed elevata permeabilità al vapore.

Prodotto ad alta copertura. Per la sua elevata permeabilità al vapore è ideale su intonaci deumidificanti.

Colorabile con i Colori Pompei.

Si stende con facilità a rullo o pennello.

Prima della applicazione di Splendida il supporto va preparato con una mano di **Legante Vegetale**.

Preparazione del supporto:

Il supporto deve essere ben coeso e compatto.

Spolverare bene il supporto, rimuovere parti non coese, eliminare macchie o grassi prima della applicazione.

Per questo prodotto è necessaria la preparazione del supporto con una mano di **Legante Vegetale** come fondo di preparazione.

Su cartongesso è indicata la preparazione con una mano di **Intorull**, per rendere omogeneo e continuo il fondo. Intorull dona una prima mano di bianco base.

In caso di presenza di muffa, procedere con l'applicazione di **Soluzione Canadese**.

Nota generale: in caso di muffa e supporti poco consistenti è possibile applicare il **Legante Vegetale diluito 1:1 con Soluzione Canadese**.

Applicazione del prodotto:

Mescolare il prodotto prima dell'uso.

Utilizzare rullo fibra corta/media o pennellessa. Stendere bene senza lasciare spessori elevati (stendere con una leggera pressione).

Attendere almeno 5/7 ore prima di applicare la mano successiva.

Si consiglia una prova preliminare per verificare la copertura reale che appare durante l'asciugatura del provino.

Pareti che presentano formazione di muffe: verificare che il supporto sia in grado di assorbire acqua (in caso contrario occorre asportare la vecchia vernice) quindi applicare il Legante Vegetale diluito 1:1 con Soluzione Canadese; lasciar asciugare e quindi applicare la pittura. Questo trattamento, senza biocidi dannosi alla salute di animali e uomo, garantisce dai futuri attacchi delle muffe.

Diluizione del prodotto:

Diluire al 10% con acqua pulita. È possibile diluire la prima mano su fondi molto assorbenti con 20% di acqua.

Resa:

12 mq/litro

Tempi di essiccazione:

Con temperatura minima di 20°C e umidità relativa del 60%

dopo 90 minuti asciutto al tatto, secco in profondità dopo 24 ore.

La pittura assume la massima resistenza dopo circa 30 giorni.

Pulizia degli attrezzi:

Con **Sapone Lavapennelli Naturale** - Durga

Colori disponibili:

Vedi cartella Colori Pompei

Dichiarazione integrale dei componenti del prodotto:

Acqua purificata e trattata con argento, calcio carbonato, biossido di titanio, standolio Durga di tung, estere glicerico di resina vegetale, zinco stearato, talco, sali di boro, cellulosa, polialchilglucosidi (tensioattivi derivati dallo zucchero), olio essenziale di lavanda, vitamina C, olio essenziale di pino.

Non contiene materie prime di origine animale (certificazione VeganOK - Azienda n° 0947)

Note ecologiche:

Prodotto realizzato con materie prime organiche di origine vegetale derivate da fonti rinnovabili. Non contiene formaldeide o conservanti dannosi per l'uomo e l'ambiente.

Non contiene ODS (sostanze dannose alla fascia di ozono). Esente da piombo ed altri metalli pesanti pericolosi per l'ambiente.

Idoneo al trattamento di superfici per uso alimentare – conforme HACCP. Risponde e supera tutti i requisiti relativi al DM 23 giugno 2022 n.

25 – CAM - criteri ambientali minimi.

La struttura produttiva lavora esclusivamente prodotti naturali; attrezzature e macchinari non vengono a contatto con sostanze di origine petrolifera o altre sostanze pericolose.

Luogo di produzione: Laboratorio Durga – Acciaiolo (PI).

Avvertenze:

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non ingerire.
Tutti i componenti sono completamente biodegradabili, avviabili allo smaltimento urbano.
Non disperdere i residui nelle fognature.

Conservazione:

24 mesi in confezione integra, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

Confezioni:

3,5 l - 7 l - 14 l

Voce di capitolato:

Fornitura e applicazione in due mani di pittura lavabile interamente formulata con sostanze naturali.

Su vecchie pitture preparare il fondo con una mano di legante fissativo traspirante. Il prodotto deve essere esente da sostanze di origine petrolifere da metalli pesanti ed allergeni (tipo Pittura splendida n.100 Durga) e dovrà essere fornita con dichiarazione completa di tutti i componenti utilizzati.

Permeabilità al vapore: Sd 0,006	Composti Organici volatili: 0,19 gr/litro Oli essenziali	Gloss: 0
Densità: 1,43 gr/cc	pH: NP	Viscosità: 16.000 cPs

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, e/o funzione biologica del prodotto.

Effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E' responsabilità dell 'utilizzatore l'uso improprio del prodotto. La presente scheda ha titolo informativo e non può costituire motivo di contese legali.